


КНОПКИ МПК1-4

Малогабаритные кнопки предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое исполнение В.


Технические характеристики

- Усилие переключения – от 4 до 12 Н (от 0,4 до 1,2 кгс)
Сопrotивление электрического контакта – не более 0,1 Ом
Сопrotивление изоляции – не менее 1 000 МОм
Электрическая прочность изоляции – 500 Вэфф
Диапазон рабочих температур – от минус 60°С до +100°С
Срок сохраняемости изделий:
– для изделий с приемкой «СКК» – 12 лет;
– для изделий категории качества «ВП» – 15 лет


Типо-номинал	Схема электрическая	Масса, г., не более	Содержание драг. металлов, г
МПК1-4		3,5	Серебро 0,057842



Разметка для крепления под печатный монтаж



под объемный монтаж



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	I _{min} – I _{max} , А	U _{min} – U _{max} , В	P _{max} , Вт (ВА)	Кол-во коммутационных циклов	
						в НКУ	при t=+100°С
МПК1-4	постоянный	активная	1х10 ⁻³ – 0,5	0,05 – 36	15	10 000	2 500
			1х10 ⁻³ – 1,0*	0,05 – 36*	10*	20 000*	–
		индуктивная	1х10 ⁻³ – 0,5	0,05 – 36	15	5 000	1 000

* - только для изделий с приемкой «СКК»

Условное обозначение при заказе

Кнопка МПК1-4 В АГО.360.401 ТУ, где
МПК1-4 – обозначение типа кнопки;
буква В – климатическое исполнение В;
АГО.360.401 ТУ – номер технических условий (АГО.360.401ТУ – изделия с приемкой «СКК», ОЮ3.604.025ТУ – изделия категории качества «ВП»)